



ELECTROVANNE ESM86 NORMAL.

FERMEE - 230V FF 1"

CODE 100091

+ Construction :

+ corps en laiton

+ noyau et pièces internes en acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

+ protection électrique IP 65

TABLEAU TECHNIQUE

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

Construction :

- corps en laiton
- noyau et pièces internes en acier inoxydable

Caractéristiques techniques :

- protection électrique IP 65
- PS fluide : 0-10 bar
- passage : 25 mm
- 7.5 Kv (m³/h) soit 170 l/min à 5 bars (delta P 2 bars)
- différentielle pression max : 4 bar Courant Alternatif
- différentielle pression max : 2 bar Courant Continu
- bobine B12
- temps de main d'oeuvre : 20-60 ms

Montage :

montage sur tuyauterie horizontale, bobine sur le dessus.
respecter le sens de passage indiqué par la flèche marquée sur le corps.

Dimensions :

- largeur : 106 mm
- hauteur : 116 mm
- diamètre : 80 mm
- poids : 1.2 kg

Description technique :

Electrovanne 2/2 à commande directe destinée au sectionnement automatique des réseaux de fluides courants tels que l'eau.
Fonctionnement sans pression différentielle normalement fermée.

NB : les électrovannes ne font pas office de clapet anti-retour.