

POCHETTE DE JOINTS

POUR POMPE AA5PLG

PHOTO BIENTÔT
DISPONIBLE



CODE 103341

- +"Construction**
- Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé, bague anti friction en acier inoxydable, corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable, clapet anti-retour intégré
- Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle
- Moteurs**
- Moteur monophasé FRANKLIN refroidi par eau
- Cadre d'utilisation
- Température maxi. 30°C
- Nombre de démarrages horaire maximum 20
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m³
- Le + produit
- Turbine flottante"



TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	10 A	Tension :	230 V
Modèle :	4C22MTF	Puissance absorbée :	2 HP
Puissance absorbée :	1 kW	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- "Construction
- Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé, bague anti friction en acier inoxydable, corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable, clapet anti-retour intégré
 - Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle
 - Moteurs**
 - Moteur monophasé FRANKLIN refroidi par eau
 - Cadre d'utilisation
 - Température maxi. 30°C
 - Nombre de démarrages horaire maximum 20
 - Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m³
 - Le + produit
 - Turbine flottante"

Informations complémentaires :

"Pompe domestique, agricole, industrielle, pour forage de 119 mm de diamètre intérieur minimum
Coffret de démarrage indispensable : code 101849
Pour un usage intensif"