



POMPE PRISE DE FORCE BRONZE

AUTOAMORCANTE Ø 50MM

CODE 103791

- + Facile à installer et à utiliser
- + Forte capacité d'auto-amorçage
- + Fournie avec raccord tuyau



TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	15,10 kg	Modèle :	PF50
Tour/min :	320	DN :	2"
Hauteur :	278 mm	Largeur :	200 mm
Longueur :	368 mm	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

- Pompe pour eaux claires à entraînement par prise de force de tracteur utilisable pour l'irrigation et le transfert de liquides.

Applications :

- installation sur machines agricoles
- utilisée par exemple pour le remplissage de citernes sur chariots de ferme avec eau prélevée de puits pour traitements, pour petites installations d'irrigation, pour transvasement d'engrais chimiques liquides

Avantages :

- Facile à installer et à utiliser
- Forte capacité d'auto-amorçage
- Fournie avec raccord tuyau
- Bol de protection fourni et monté sur le multiplicateur de la pompe

Pourquoi cette pompe a-t-elle un fort pouvoir d'auto-amorçage ?

- Cette pompe a besoin seulement de quelques secondes pour aspirer l'air du tuyau d'aspiration et commencer le pompage

Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques :

- autoamorçante
- multiplicateur de vitesse (R 1:6)
- corps de pompe et turbine en laiton CB754S
- arbre en acier inoxydable AISI 304 sur prise de force mâle 1"3/8

- étanchéité de l'arbre par joint à lèvres en NBR avec ressort en acier inoxydable, garnitures en NBR
- raccord : 50mm
- DN : 2"

Cadre d'utilisation :

- liquides non agressifs sans particules solides
- température maximale 90° C
- usage intensif
- amorçage : 6 mètres
- Tours/min. max : 320

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 110995



ROBINET DE TONNE A BOISSEAU

PASSAGE 60MM -3 TROUS

CODE 110996



ROBINET DE TONNE A BOISSEAU

PASSAGE 60MM -4 TROUS