



PHOTO BIENTÔT
DISPONIBLE



TURBINE BRONZE POUR PPE

CM32-250C

CODE 108564

+ Construction

- Corps de pompe, carcasse moteur, turbine, base en fonte (Nuance de fonte : FT20D)
 - Arbre en acier inoxydable
 - Paliers à roulements 6305 en bas et 6204 en haut, lubrification par bain d'huile
 - Durée de vie des roulements 50 000 heures
 - Garniture mécanique simple, grains en carbure de silicium, porte grains en acier inoxydable, lubrification par capacité d'huile interne
- Moteur
- Submersible
 - Asynchrone
 - 2 pôles 50 Hz

+ 2900 tr/min
-3 CV

+ 2,2 kW

+ 380 V

- Pour service continu
 - Isolation classe F
 - Sondes thermiques
- Cadre d'utilisation
- Ø aspiration : 80 mm
 - Ø refoulement : 65 mm
 - Sphère de passage : 50 mm
 - Tolérance en particule : 50 mm
 - Raccordement taraudé : 2"1/2F
 - Épaisseur de la peinture : 200 microns"



TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	6 A	Tension :	380 V
DNR :	2"1/2	Modèle :	JST22 R-SV
Puissance absorbée :	3 HP	Puissance absorbée :	2 kW
Poids :	42 kg	:	

Avantages produit :

"Construction

-Corps de pompe, carcasse moteur, turbine, base en fonte (Nuance de fonte : FT20D)

-Arbre en acier inoxydable

-Paliers à roulements 6305 en bas et 6204 en haut, lubrification par bain d'huile

-Durée de vie des roulements 50 000 heures

-Garniture mécanique simple, grains en carbure de silicium, porte grains en acier inoxydable, lubrification par capacité d'huile interne

Moteur

-Submersible

-Asynchrone

-2 pôles 50 Hz - 2900 tr/min

-3 CV - 2,2 kW - 380 V

-Pour service continu

-Isolation classe F

-Sondes thermiques

Cadre d'utilisation

-Ø aspiration : 80 mm

-Ø refoulement : 65 mm

-Sphère de passage : 50 mm

-Tolérance en particule : 50 mm

-Raccordement taraudé : 2"1/2F

-Épaisseur de la peinture : 200 microns"

Description technique :

"Pompe pour l'élévation porcin avec turbine monocanale, pour les liquides sans particules :

-Relevage de toutes les eaux sales (WC compris) de pavillons, cuisines de restaurants, hôtels, maisons de retraite, collectivités, etc

-Vidange de fosses septiques

-Relevage d'eaux industrielles compatibles avec les limites d'utilisation

-Stations de relevage"

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 110871



KIT MARCHE ARRET AUTO 5,5-8A

AVEC FLOTTEUR 20M

CODE 103315



KIT RACCORD RAPIDE ALU 2"1/2

DIAMETRE 70MM

CODE 100956



TUYAU SPIRALE - AU METRE

DIAMETRE INTERIEUR - 70 MM