



TURBINE GAUCHE DE REFOULEMENT

POUR PPE CBT750

PHOTO BIENTÔT
DISPONIBLE



CODE 109726

+"-Hauteur de refoulement adaptable en fonction de la profondeur de fosse (jusqu'à 5 m.)
?-Nous consulter pour toute hauteur supérieure à 3,5 m.
?-Tubulure de refoulement en ACIER INOXYDABLE
?-Moteur disponible de 7,5 à 18,5 kW
?-Corps de pompe en fonte
?-Diamètre de refoulement adapté à la puissance et la capacité de débit de la pompe
Les + produit
?-Maintenance facile
?-Gestion d'horaires programmable possible par armoire de commande électrique
?-Arbre et tubulure de refoulement en inox
?-Différentes longueurs disponibles en fonction de la hauteur de la fosse
?-Différentes puissances moteur"

TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	31 A	Puissance :	15 kW
DNR :	DIMA 100	Moteur :	Électrique
Pompe :	Verticale	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

"-Hauteur de refoulement adaptable en fonction de la profondeur de fosse (jusqu'à 5 m.)
?-Nous consulter pour toute hauteur supérieure à 3,5 m.
?-Tubulure de refoulement en ACIER INOXYDABLE
?-Moteur disponible de 7,5 à 18,5 kW
?-Corps de pompe en fonte
?-Diamètre de refoulement adapté à la puissance et la capacité de débit de la pompe
Les + produit
?-Maintenance facile
?-Gestion d'horaires programmable possible par armoire de commande électrique
?-Arbre et tubulure de refoulement en inox
?-Différentes longueurs disponibles en fonction de la hauteur de la fosse
?-Différentes puissances moteur"

Description technique :

"Quantité maximum de paille et de particules solides tolérée dans le lisier : 12%

Pompe spécialement conçue pour le relevage et le transfert d'eaux chargées (jus de fumier, lisier pailleux ou non, eaux blanches, vertes et eaux collectées des aires bétonnées).

Cette pompe est particulièrement adaptée au transfert des eaux collectées en bassin technique de sédimentation ou en bout de couloir de raclage.

?Conseils Renson

-Les pompes équipées de vanne de recyclage sont efficaces dans les préfosse jusqu'à 25 m³ maxi, au-delà prévoir de rajouter un malaxeur

?-Tout lisier pompé doit préalablement être malaxé

?-Les pompes centrifuges ne peuvent relever des lisiers trop denses"