



SEPARATEUR DE PHASE D260 4KW

GRILLE DE 0,75MM

CODE 110768

+CADRE D'UTILISATION : fermes jusqu'à 800 vaches ou jusqu'à 300 m³ de lisier à traiter par semaine

Avantages :

+Séparateur de phase pour fermes jusqu'à 800 vaches

+Optimisation du volume de fosse

+Phase solide jusque 30% de matière sèche

Dimensions schéma (en mm)

A = 1 809

...



TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	8 A	Puissance :	4 kW
Tour/min :	33	Modèle :	SM 260 BASIC
Poids :	390 kg	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

CADRE D'UTILISATION : fermes jusqu'à 800 vaches ou jusqu'à 300 m³ de lisier à traiter par semaine

Avantages :

- Séparateur de phase pour fermes jusque 800 vaches
- Optimisation du volume de fosse
- Phase solide jusque 30% de matière sèche

Dimensions schéma (en mm)

A = 1 809

B = 1 021

BT = 2 427

C = 624
 D = 800
 E = 385
 F = 50
 G = 350
 H = 350
 I = 50
 L1 = 405
 L2 = 405
 L3 = 810
 M = 645
 N = 600
 PH = 245,5
 Ø P = 100
 RH = 392
 Ø R = 100
 S = 677
 TPL = 284,5
 X = 795

Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques :

- Vis traitée en acier inoxydable AISI 304
 - Grille en acier inoxydable AISI 316
 - Tamis en acier inoxydable
 - Maille de tamisage : 0,25 - 1 mm
 - Corps du séparateur en fonte
 - Boîtier réducteur planétaire coaxial en fonte
 - Système d'étanchéité avec trois joints à lèvres
 - Diamètre de l'arbre : 100 mm
 - Diamètre de la grille : 254 mm
 - Type de grille : A
 - Taille de la grille : 0,75 mm
 - Capacité traitement : 10 à 38 m³/h

