



SEPARATEUR DE PHASE D260 4KW

GRILLE DE 0,75MM

CODE 110768

+ Séparateur de phase pour fermes jusqu'à 800 vaches

+ Optimisation du volume de fosse

+ Phase solide jusqu'à 30% de matière sèche



TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	8 A	Puissance :	4 kW
Tour/min :	33	Modèle :	SM 260 BASIC
Poids :	390 kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

CADRE D'UTILISATION : fermes jusqu'à 800 vaches ou jusqu'à 300 m³ de lisier à traiter par semaine

Avantages :

- Séparateur de phase pour fermes jusqu'à 800 vaches
- Optimisation du volume de fosse
- Phase solide jusqu'à 30% de matière sèche

Dimensions schéma (en mm)

A = 1 809
 B = 1 021
 BT = 2 427
 C = 624
 D = 800
 E = 385
 F = 50
 G = 350
 H = 350
 I = 50
 L1 = 405
 L2 = 405
 L3 = 810
 M = 645

N = 600
PH = 245,5
Ø P = 100
RH = 392
Ø R = 100
S = 677
TPL = 284,5
X = 795

Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques :

- Vis traitée en acier inoxydable AISI 304
- Grille en acier inoxydable AISI 316
- Tamis en acier inoxydable
- Maille de tamisage : 0,25 - 1 mm
- Corps du séparateur en fonte
- Boîtier réducteur planétaire coaxial en fonte
- Système d'étanchéité avec trois joints à lèvres
- Diamètre de l'arbre : 100 mm
- Diamètre de la grille : 254 mm
- Type de grille : A
- Taille de la grille : 0,75 mm
- Capacité traitement : 10 à 38 m³/h