



POMPE DE RELEVAGE 230V

0,75KW INOX EAUX PEU
CHARGEES

CODE 110807

- + Pompe avec débit important
- + Faible hauteur d'aspiration
- + Résistance dans le temps et face à la corrosion



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	200 l/min	Type de liquide :	Eaux peu chargées
HMT max :	14,50 m	Granulométrie maximale :	10 mm
Intensité d'utilisation :	régulier	Application :	professionnelle
Immersion max :	7 m	Tension :	230 V
Modèle :	A100A	Ampérage :	6,50 A
Puissance nominale :	1 HP	Puissance absorbée :	2,01 HP
Puissance absorbée :	1,50 kW	Puissance :	0,75 kW
DNR :	1" 1/2 - DN40	Hauteur :	290 mm
Largeur :	212 mm	Longueur :	212 mm
Poids :	11 kg	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe avec débit important
- Faible hauteur d'aspiration
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)
- Livré avec raccord de refoulement et collier de serrage

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour vider des piscines, puisards, bassins, caves inondées, ..., avec très peu de particules dans l'eau.

Applications :

- Domestique
- Agricole
- Industrie

Conditions d'utilisation :

- Température du liquide à pomper : maximum 35°C
- Niveau d'aspiration minimal : 9 cm

Construction

Corps de pompe, arbre et turbine vortex en acier inoxydable AISI303

Double corps de protection moteur

Garniture mécanique en céramique graphite

Étanchéité :

- joint d'étanchéité côté moteur
- joint mécanique à bain d'huile côté pompe

Chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur de friction et de combustion)

Livrée avec flotteur et 10 mètres de câble électrique

Moteur

Moteur à bain d'huile biodégradable et diélectrique

Protection thermique et condensateur incorporés

Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement

Pour HMT 14,5 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min

Pour HMT 1,5 mètres = débit de 18 m³/h ; 300 l/min

Consulter la courbe pour plus d'informations

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **100938**



TUYAU SPIRALE - AU METRE

DIAMETRE INTERIEUR - 40 MM

CODE **369078**



RACCORD 3 PIECES CANELE NYLON 4 METRES DE CORDE

MALE 1"1/2 x 40

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE **818520**



CODE **369040**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET

VIS EN INOX DIAMETRE 32-50

CODE **817106**



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M

DIAMETRE INTERIEUR - 40 MM

CODE **817005**



KIT ACCESSOIRES POUR POMPES

110807 + 111042-6 + 111080

CODE **369078**



RACCORD 3 PIECES CANELE NYLON

MALE 1"1/2 x 40