



POMPE TRI FONTE 1,1KW

BICELLULAIRE - CBT160

CODE 110873

- +**"Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
 - Turbine en Noryl
 - Garniture mécanique en céramique-graphite
 - Arbre moteur en acier inoxydable
 - ...



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	120 L/min	HMT max :	53 mètres
DNA :	1"1/4	DNR :	1"
Tension :	400 V	Puissance :	1,10 kW
Ampérage :	4 A	Poids :	24,70 kg
Puissance absorbée :	1 HP	Puissance nominale :	2 kW

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- "Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
 - Turbine en Noryl
 - Garniture mécanique en céramique-graphite
 - Arbre moteur en acier inoxydable
- Moteur
- Moteur industriel fermé, IP44, classe F, avec protection thermique
- Cadre d'utilisation
- Pression max 6 bars
 - Température max. 50°C"

Description technique :

"Pompe centrifuge monoroue très silencieuse, apte aux applications domestiques, civiles et industrielles. La courbe caractéristique très plate garantit des pressions quasiment constantes en cas de variation du débit
Pour un usage intensif"

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale