



## POMPE TRI FONTE NORMALISEE

4KW - CM50-125A

### CODE 110906

- +**"Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
  - Turbines en fonte
  - Garniture mécanique en céramique graphite
  - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
  - ...



### TABLEAU TECHNIQUE

|                      |            |                      |              |
|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| Débit max :          | 1200 L/min | HMT max :            | 24,80 mètres |
| Modèle :             | CM50/125A  | DNA :                | 2"1/2        |
| DNR :                | 2"         | Tension :            | 400 V        |
| Puissance :          | 4 kW       | Ampérage :           | 9 A          |
| Poids :              | 50 kg      | Puissance absorbée : | 5 HP         |
| Puissance nominale : | 5 kW       | :                    |              |

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Avantages produit :

- "Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
- Turbines en fonte
- Garniture mécanique en céramique graphite
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
- Moteur
- Moteur triphasé, IP55, classe F
- Cadre d'utilisation
- Température du liquide 90°C max
- Pression de fonctionnement max 10 bar
- Le + produit
- Peut être utilisée verticalement (aspiration vers le bas)"

#### Description technique :

"Pompe centrifuge monobloc à axe horizontal, fabriquée conformément à la norme EN 733. Elle trouve une ample utilisation dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications

