



## POMPE DE RELEVAGE TRI VORTEX

1,5KW INOX EAUX CHARGÉES

### CODE 111045



+ Hauteur de relevage importante

+ Résistance dans le temps et face à la corrosion : tout inox

+ Supporte une eau chargée de particules solides



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	700 l/min	HMT max :	12 m
Type de liquide :	Eaux vertes / brunes	Application :	Elevage / Industrie
Intensité d'utilisation :	régulier	Granulométrie maximale :	60 mm
Immersion max :	7 m	Taux de matière sèche maximum :	3 %
Tension :	380 V	Modèle :	JST 12 SV
Tour/min :	2 900	Puissance :	1,50 kW
Ampérage :	4,80 A	DNR :	DNR : 2" 1/2 - DN65
Hauteur :	473 mm	Largeur :	260 mm
Longueur :	260 mm	Poids :	22,50 kg

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

- Hauteur de relevage importante
- Résistance dans le temps et face à la corrosion : tout inox
- Supporte une eau chargée de particules solides
- Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration

### Informations complémentaires :

Cette pompe a été conçue pour relever des eaux de pluie ou d'infiltration, vider des eaux blanches ou brunes (eaux pouvant contenir des particules en suspension)

Applications :

- Agricole (eaux vertes / brunes)
- Industrie

Conditions d'utilisation :

- Eaux très chargées avec particules solides
- Température du liquide à pomper : maximum 25°C si la pompe est partiellement immergée ; maximum 35°C si la pompe est totalement immergée

Construction :

Corps de pompe et turbine vortex en acier inoxydable

Double corps de protection moteur

Étanchéité :

- joint d'étanchéité côté moteur

- joint mécanique à bain d'huile côté pompe

Chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur de friction et de combustion)

Livrée avec 10 mètres de câble électrique

Moteur :

Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz

Moteur à bain d'huile biodégradable et diélectrique

Protection thermique et condensateur incorporés

Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :

Pour HMT 12 mètres = débit de 0 m<sup>3</sup>/h ; 0 l/min

Pour HMT 3,6 mètres = débit de 39 m<sup>3</sup>/h ; 650 l/min

Consulter la courbe pour plus d'informations

Livrée sans raccord :

Nous vous conseillons de prévoir une protection thermique et/ou manque d'eau pour cette pompe

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 386063



**COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR**

ET VIS EN INOX DIAMETRE 70-90

CODE 103314



**KIT RACCORD RAPIDE ALU 2"1/2**

DIAMETRE 70MM COUDE

CODE 110933



**KIT MARCHE ARRET AUTO 4-6A**

AVEC FLOTTEUR 20M

CODE 818520



**4 METRES DE CORDE**

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE 107106



**TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M**

DIAMETRE INTERIEUR - 70 MM

CODE 103314



**KIT RACCORD RAPIDE ALU 2"1/2**

DIAMETRE 70MM COUDE