



PRESSCONTROL MONO CABLE

FICHE MALE

CODE 111138

+ Peut être monté sur des pompes immergées ou de surface

+ Multiples protections de la pompe

+ Démarrage forcé

TABLEAU TECHNIQUE

Pression max :	10 bar	Température max :	50°C
Ampérage :	10 A	Puissance :	1,10 kW
Débit max :	110 L/min	Tension :	220 V
Raccord :	1" M	Intensité d'utilisation :	régulier

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

PRESS CONTROL : automate hydro électronique pour pompes monophasées câblées

A quoi ça sert ?

Le PRESSCONTROL permet de contrôler le démarrage et l'arrêt d'une pompe en fonction de la pression.

Avantages :

- Peut être monté sur des pompes immergées ou de surface
- Protection manque d'eau
- Après une coupure de courant, la pompe peut redémarrer automatiquement lors de la mise sous tension
- Démarrage forcé

Cadre d'utilisation :

- Débit max : 110 l/min
- Pression maximale : 10 bar
- Température ambiante max : 40°C
- Température de liquide : 0-60°C
- Installation en position verticale
- Applications : domestique et petites installations professionnelles
- Usage régulier

Description technique :

Fonctionnement

Le presscontrol allume la pompe lorsque la pression chute à la valeur minimale réglée (mise en marche) et éteint la pompe une fois la pression d'arrêt atteinte (robinet fermé, plus de distribution d'eau).

Caractéristiques techniques :

- Raccordement : G1" mâle
- Alimentation monophasée : 110-220 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Puissance : 1,1 kW
- Intensité max : 10 A

Dimensions :

- Hauteur : 21cm
- Longueur : 27 cm
- Largeur : 18 cm
- Poids : 2 kg