



POSTE FIXE TRI EAU FROIDE TS

180B - 27L/MIN - MONO-POMPE

CODE 140570

+ Robuste : châssis en acier galvanisé résistant aux conditions extrêmes

+ Ultra intensif : équipée d'un accouplement élastique pour une utilisation de 8h en continu

+ Sur-mesure : livré sans accessoires permettant une installation sur-mesure



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	180 bar	Débit :	27 L/min
Débit :	1620 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	9 kW	Puissance :	12 CV
Pompe :	Radiale	Couplage :	Elastique
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Norme d'isolation :	IP55
Châssis :	Galvanise a chaud	Livré avec turbobuse :	Non
Enrouleur :	Non	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Vanne de décharge :	Non
Total stop :	Oui	Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø25mm
Fiche :	Livré sans prise	Utilisation en continu maxi :	8 heures
Poids :	120 Kg	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Résistant à la corrosion grâce à son châssis en acier galvanisé sur silent-blocs
- Utilisation prolongée (8h en continu) et ultra intensive grâce à sa pompe radiale avec accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance

Description technique :

Poste fixe mono pompe, pour la réalisation d'installations haute pression sur mesure et sur demande.
Convient pour les travaux intensifs d'élévation.
Conseil d'utilisation : 8h /jour maximum
Attention : le poste est fournie sans accessoire ni kit. Demandez conseil auprès de notre représentant.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **519161**



CHARIOT DE LAVAGE GALVANISE

AVEC ENROULEUR MAXI 40M

CODE **159621**



LANCE DOUBLE HAUTE PRESSION

GACHETTE ASSISTEE 3/8

CODE **975151**



ENROULEUR ACIER EAU FROIDE HP

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8"

CODE **160080**



TURBOBUSE CALIBRE 080

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE **812569**



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 22 A 33L/MIN

CODE **160417**



KIT ANTI COUP DE BELIER

POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION