



POMPE SERPILLERE 230V 0,25KW

AVEC 10M DE TUYAU
DIAMETRE 25

CODE 164034



+ Pompe avec débit important

+ Très faible hauteur d'aspiration, plus besoin d'éponger à la main (2 mm)

+ Résistance dans le temps et face à la corrosion



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	150 l/min	Type de liquide :	Eaux claires
HMT max :	8 m	Granulométrie maximale :	2 mm
Intensité d'utilisation :	régulier	Application :	domestique
Immersion max :	3 m	Tension :	230 V
Modèle :	S25	Ampérage :	2,20 A
Puissance :	0,25 kW	Puissance absorbée :	0,67 HP
Puissance absorbée :	0,50 kW	DNR :	1" 1/4 - DN32
Pompe RENSON utilisée :	980010	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe avec débit important
- Très faible hauteur d'aspiration, plus besoin d'éponger à la main (2 mm)
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour assécher des surfaces grâce à son aspiration très basse de 2mm (vidange de piscines, toitures, ...)

Application :
- Domestique

Conditions d'utilisation :

- Température du liquide à pomper : maximum 35°C
- Niveau d'aspiration minimal : 2 mm
- Présence requise de l'utilisateur lors de l'utilisation pour éviter un fonctionnement à sec qui pourrait endommager la pompe

Plage de fonctionnement :

Pour HMT 8 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min

Pour HMT 1 mètre = débit de 9 m³/h ; 150 l/min

Consulter la courbe pour plus d'informations

Caractéristiques techniques :

Construction :

Corps moteur pompe et arbre en acier inoxydable respectivement AISI304 et AISI303

Turbine vortex en technopolymère

Étanchéité :

- joint d'étanchéité côté moteur

- joint mécanique à bain d'huile côté pompe

Livrée avec 5 mètres de câble électrique

Moteur :

Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz

Moteur à sec, refroidi par le liquide pompé

Protection thermique et condensateur incorporés

Indice de protection IP68 - classe F

Livrée avec :

484187 - M TUYAU ALFA D 25 x 10

386062 - COLLIER SERR W4 INOX D 25-40 x 2

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE **386062**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR

ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40