



PISTOLET GRAISSAGE PNEUMATIQUE

LUBESHUTTLE+FLEXIBLE+AGRAFE

CODE 165012

+"Fonctionnement en coup par coup

Equipement : Flexible caoutchouc 2
tresses acier 300 mm, Agrafe 4 mors

+"Rapport de pression : 60:1

+"Entrée d'air recommandé : 3 à 8 bar"



TABLEAU TECHNIQUE

Raccord d'entrée air :	F 1/4"	Poids :	2 Kg
Debit max :	1 cm ³ l/min	Remplissage :	Cartouche 400g
Pression max :	8 bar	Pression de service :	2 - 6 bar
Matière :	Corps de pompe Acier zingué	Liquide :	Graisse

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

"Fonctionnement en coup par coup
Equipement : Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm, Agrafe 4 mors
- Rapport de pression : 60:1
- Entrée d'air recommandé : 3 à 8 bar"

Description technique :

"- Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main
- Parfaitement adaptés aux travaux de graissage effectués en industrie, dans le monde agricole ainsi que celui des transporteurs routiers
- Peut directement être connecté à un compresseur"