



ENROULEUR INOX EAU CHAUDE HP

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8"

CODE 168442

- + Acier inoxydable
- + Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- + Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau chaude haute pression	Type :	Automatique
Matière :	Acier inoxydable	Support :	Orientable
Pression max :	200 bar	Température de travail :	- 10°C à + 135°C
Longueur du flexible :	20 m	Renforcement :	2 tresses métalliques
Diamètre du flexible :	3/8"	Raccord d'entrée :	1/2" M
Raccord de sortie :	3/8" M	Poids :	27,10 Kg
Dimension A :	120 mm	Dimension B :	560 mm
Dimension C :	450 mm	Dimension D :	180 mm
Dimension E :	140 mm	Dimension F :	204 mm
Dimension G :	232 mm	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Acier inoxydable
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible semi rigide alimentaire renforcé 2 tresses métalliques
- Livré avec son support mural pivotant

Informations complémentaires :

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les aires de lavage haute pression exigeants un respect des normes sanitaires strictes avec une forte résistance à la corrosion : industries, bâtiments d'élevage, abbatoirs, espaces portuaires, collectivités, piscines, laboratoires ...
Structure et tambour en acier inoxydable.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 519164



FLEXIBLE HP 3M Ø3/8"

F1/2" - F3/8"