



## CENTRALE POSTE FIXE EAU CHAUDE

200B - 15L/MIN

### CODE 170991

+

Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil

+

Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil

+

Chaudière 58kW fonctionnant au gasoil (pas d'utilisation au GNR)

### TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	7,30 kW	Ampérage :	50 A
Moteur :	Triphasé	Pompe :	Radiale
Couplage :	Elastique	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Température max entrée/sortie :	< 40°C / 110°C	Puissance chaudière :	58 kW
Réservoir gasoil :	20 L	Consommation gasoil :	4 L/h
Enrouleur :	Non	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Total stop :	Oui	Norme d'isolation :	IP55
Fiche :	Livré sans prise	Utilisation en continu maxi :	8 heures
Poids :	200 Kg	Longueur :	760 mm
Largeur :	480 mm	Hauteur :	1800 mm
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

- Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil
- Chaudière 58kW fonctionnant au gasoil (pas d'utilisation au GNR)
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance
- Installation sur mesure
- Livré sans accessoires

## Informations complémentaires :

Centrale eau chaude, pour la réalisation d'installations haute pression en poste fixe sur mesure et sur demande.

Convient à un usage professionnel industriel ainsi que pour les travaux publics et collectivités.

Conseil d'utilisation :

- Laisser tourner en eau froide pendant 2min après utilisation pour une meilleure longévité du nettoyeur

- 8h /jour maximum

Attention : la centrale eau chaude est fournie sans accessoire ni kit. Demandez conseil auprès de notre représentant.

## ACCESOIRES CONSEILLES

CODE 158911



**ANTITARTRE PREVENTIF**

BIDON DE 5L

CODE 160053



**LANCE DOUBLE HAUTE PRESSION**

RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE 168442



**ENROULEUR INOX EAU CHAUXE HP**

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8"

CODE 160058



**TURBOBUSE CALIBRE 045**

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 160995



**KIT TELECOMMANDE**

POUR CENTRALE EAU CHAUXE

CODE 160996



**KIT ISOLATION THERMIQUE**

POUR CENTRALE EAU CHAUXE

CODE 818373



**ENSEMBLE FILTRATION**