



GROUPE DE TRANSFERT ADBLUE®

AVEC GESTION - 50 UTILISATEURS

CODE 24175/CJ

+ Pompe à membrane avec moteur électrique monophasée sans joint dynamique

+ Débit max : 34l/min

+ Pistolet automatique SB325 avec système Break -Away et bec en acier inox

TABLEAU TECHNIQUE

Puissance :	0,40 kW	Ampérage (A) :	2 A
Débit (L/min) :	35 L/min	DN :	DN20
Flexible (m) :	4 m	Tour/min :	1450
Débit :	35l/min	Diametre du flexible :	"3/4"" mm
Flexible :	EPDM	Liquide :	AdBlue®
Pistolet :	Automatique	Tension (V) :	230V V
Nombre d'utilisateurs maxi :	80	Utilisation :	Distributeur pour AdBlue® ® à usage privé. Structure robuste avec possibilité d'ouverture pour en faciliter l'entretien.

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Pompe à membrane avec moteur électrique monophasée sans joint dynamique
- Débit max : 34l/min
- Pistolet automatique SB325 avec système Break -Away et bec en acier inox
- FILTRE 3D pour AdBlue®
- Compteur numérique à turbine
- Unité de commande électronique à présélection
- Gestion multi -utilisateur des consommations
- Mémoire locale des 255 dernières opérations
- Interface ordinateur pour l'exportation et l'orga -nisation des données
- Possibilité de saisir le code du véhicule, le kilométrage, la date et l'heure du ravitaillement