

## PISTOLET ZVA 80L SLIMLINE 2

AVEC RACCORD TOURNANT

**CODE 27276**



- + Pistolet automatique de Ø19
- Débit de 55 à 70L/M
- Pression de service de 0,5 à 3,5 bar

### TABLEAU TECHNIQUE

|            |              |            |         |
|------------|--------------|------------|---------|
| Débit :    | 80 L/min     | Diamètre : | Bec Ø19 |
| Pistolet : | Automatique  | Poids :    | 1 g/m   |
| Raccord :  | TOURNANT F1" | Poids :    | 10 kg   |

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Avantages produit :

- Pistolet automatique de Ø19
- Débit de 55 à 70L/M
- Pression de service de 0,5 à 3,5 bar

#### Description technique :

- Utilisable pour l'essence (avec mélange de méthanol), le diesel, le biodiesel et le fioul. N'est pas utilisable pour les huiles grasses.
- Répond à la norme EN 13012 ainsi qu'aux règles de sécurité et d'approbation. ATEX ( II 1G) Certificat SIRA 03ATEX9 487U. Autorisation TÜV P-TÜ7-01930.
- Arrêt automatique par système venturi avec déclencheur de sécurité à bille. Clapet anti-retour pour utilisation flexible plein.
- Goupille d'arrêt démontable EB 280 à 2 crans
- Corps, et raccord en alu Tube d'écoulement en alu avec capuchon en acier inoxydable
- Raccord tournant avec écrou en acier inoxydable.
- Poids env. 1,0 kg