



PRESSOSTAT 10A MONO COMBINE

INVERSE - FEMELLE 1/4"

CODE 369055

+ Pressostat pour pompes à eau

TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	10 A	:
------------	------	---

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

Pressostat pour pompes à eau

Description technique :

Paramétrage : 20...40 psi
Type de circuit : Circuit de puissance
Capteur de pression : Mano contacteur électromécanique
Fluide contrôlé : Eau douce (-30...125 °C)
Plage réglable en présence d'une pression à la hausse : 137,90...448,16 kPa
Différentiel réglable approximatif : 103,42...206,84 kPa
Pression de rupture : 1516,85 kPa
Actionneur pression : Membrane
Type d'opération de détecteur de pression : Régulation entre 2 seuils
Type d'écart : Différentiel réglable
Réglage : Interne

Description des contacts : 2 "O", à action brusque, DPST-DB, forme YY
Nombre d'entrée de câble 2: 22,35 mm entrées de câbles avec 0,84 de cotes sur plats
Raccordement électrique :
- Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 10 AWG
- Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 5,261 mm²
Type de raccordement hydraulique : 0,25 pouce NPSF interne se conformer à UL 508
Protection contre les courts-circuits : 20 A cartouche fusible, type gG
Matériaux en contact avec le liquide :
- Acier zingué ou équivalent bride
- Nitrile (Buna-N) ou caoutchouc équivalent membrane
Matière
- Polypropylène: couvercle
- Résine thermoplastique Noryl ou équivalent: couvercle
Position de montage : Toutes positions

Type de bornier : 4 bornes
Vitesse de commande maximale : 10 cyc/mn
[Ui] tension d'isolement : 575 V
Prise manomètre : Oui
Pré-câblée : Non