




TUYAU PLAT - COURONNE 25M

DIAMETRE INTERIEUR - 25 MM

CODE 484183

+ Ce tuyau est adapté pour le refoulement d'eau.

Cette typologie de produit est couramment utilisée pour des installations temporaires (ex : amenées d'eau sur les chantier) en étant :

+ Facilement transportable, maniable & léger

+ Peu encombrant & pouvant être enroulé et rangé à plat

+ Résistant aux agents atmosphériques (ex : rayons U.V.)

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	Tuyau plat	Longueur :	Couronne de 25 mètres
Diamètre intérieur :	25 mm	Diamètre extérieur :	28,50 mm
Epaisseur paroi :	1,75 mm	Pression de service :	6 bar
Poids :	170 g/m	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

Ce tuyau est adapté pour le refoulement d'eau.

Cette typologie de produit est couramment utilisée pour des installations temporaires (ex : amenées d'eau sur les chantier) en étant :

- Facilement transportable, maniable & léger
- Peu encombrant & pouvant être enroulé et rangé à plat
- Résistant aux agents atmosphériques (ex : rayons U.V.)
- Plage de température : [-10°C - +60°C]

Il se compose de PVC plastifié renforcé d'une tresse en polyester.
Son utilisation est recommandée en circuit ouvert

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 369332



MANCHETTE CANNELEE LAITON

MALE 3/4" x 25

CODE 369333



MANCHETTE CANNELEE LAITON

MALE 1" x 25

CODE 369356



MANCHETTE CANNELEE LAITON

ECROU TOURNANT F1" x 25

CODE 101409



MANCHETTE CANNELEE PP

MALE 3/4" x 25

CODE 110730



MANCHETTE CANNELEE PP 2130

MALE 1" x 25

CODE 110709



MANCHETTE CANNELEE PP

FEMELLE 1" x 25

CODE 386059



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET

VIS EN INOX DIAMETRE 16-27

CODE 100228



1/2 RACCORD CANNELE ALU

AVEC VERROU DN25