



ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER NU

CAPACITE MAX 35M EN 1/2"

CODE 518989

+ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

+ Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé

+ Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau haute pression	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Fixe
Pression max :	600 bar	Température de travail :	- 40°C à + 100°C
Capacité :	35m max en flexible 1/2"	Raccord d'entrée :	1/2" M
Raccord de sortie :	3/8" F	Poids :	26 Kg
Dimension A :	150 mm	Dimension B :	590 mm
Dimension C :	600 mm	Dimension D :	310 mm
Dimension E :	280 mm	Dimension F :	263 mm
Dimension G :	295 mm	:	



EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable

Informations complémentaires :

Structure et tambour en acier peint. L'acier peint résistant à la corrosion permet une utilisation professionnelle sous abri ou en extérieur.



ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **975112**



SUPPORT MURAL PIVOTANT

POUR ENROULEUR ACIER