



GROUPE MOTOREDUCTEUR HIGHWAY

0.75 KW

CODE 811061

+ Avantages :

+ Système de tension automatique et continu

+ Enroulement le plus large du marché : faible usure de la corde

+ Faible coût d'entretien



TABLEAU TECHNIQUE

Modèle : HIGHWAY

:

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Avantages :

- Système de tension automatique et continu
- Enroulement le plus large du marché : faible usure de la corde
- Faible coût d'entretien
- Disponible en plusieurs longueurs

Nous concevons et fabriquons les solutions sur mesure dont vous avez besoin.

Forts de 40 ans d'expérience et face à la diversité des projets déjà réalisés, nous sommes à même de mettre à profit notre expertise pour vous offrir la meilleure solution dont vous avez besoin.

Applications : Elevages de bovins, porcs, canards, lapins, ...

Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques

- > Longueur maximale : 200 m
- > Puissance : 0,75 kW
- > Transmission : directe, hydraulique avec poulie tendeuse
- > Système de traction : câble en acier inoxydable Ø 10, 12 mm
- > Position : horizontale

Construction de nos groupes d'entraînement de type tour :

Les treuils de type tour sont conçus pour travailler en circuit fermé avec câble inox et un seul treuil sur des longueurs allant de 40 à 200

mètres.

Ils sont peu couteux en entretien grâce à leur nouveau système de guidage et de traction du câble.