



## CUVE STOCKAGE ADBLUE 5000L

35L/MIN AVEC ENROULEUR

### CODE 816007

+

Enrouleur en acier avec flexible EPDM de 10 mètres : offre une distribution étendue et facilite les opérations de ravitaillement.

+

Armoire sécurisée avec double fermeture à clé : protège efficacement les équipements contre les intempéries et les actes de vandalisme.

+

Système de contr&



### TABLEAU TECHNIQUE

Longueur :	2940 mm	Hauteur :	2020 mm
Largueur :	2375 mm	Capacité nominale :	5000 L
Capacité utile :	4750 L	Débit :	35 L/min
Matière :	PEMD	Pistolet :	Automatique
Liquide :	AdBlue	Flexible :	10M sur enrouleur

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

- Cuve double paroi en PEMD pour le stockage en extérieur
- Indicateur de niveau de cuve avec jauge déportée
- Porte cadenassable livré avec le cadenas (+ 3 clés)
- Capteur de détection de fuites entre les 2 parois
- Pompe AdBlue à membrane – 230V 35L/min
- Compteur numérique
- Pistolet automatique avec raccord tournants
- Enrouleur acier avec système d'arrêt automatique équipé de 10m de flexible AdBlue en 3/4"
- Raccord de remplissage TODO 2"
- Kit d'aspiration avec clapet crêpine
- Évent de dégazage

#### Informations complémentaires :

La Cuve AdBlue® PREMIUM 5000L avec armoire intégrée et enrouleur automatique constitue une solution complète, sécurisée et ergonomique pour le stockage et la distribution d'AdBlue®. Fabriquée en polyéthylène moyenne densité (PEMD) traité anti-UV, cette cuve double paroi offre une résistance optimale aux conditions extérieures. Elle est équipée d'une pompe électrique 230V à membrane délivrant un

débit de 35 L/min, d'un pistolet automatique avec compteur digital, et d'un enrouleur automatique en acier intégré dans l'armoire, muni d'un flexible EPDM de 10 mètres.?

L'intégration de l'enrouleur dans l'armoire sécurisée avec double fermeture à clé permet une distribution fluide et un rangement automatique du flexible, réduisant ainsi l'encombrement et les risques de détérioration. Cette configuration favorise une organisation claire et fonctionnelle, facilitant les opérations de ravitaillement. De plus, la cuve est dotée d'un indicateur de niveau électronique avec afficheur déporté et d'un détecteur de fuite, assurant un suivi précis des stocks tout en répondant aux exigences de sécurité et de conformité réglementaire.?

Avec une capacité utile de 4750 litres, cette cuve est idéale pour les professionnels exigeants recherchant efficacité, autonomie et fiabilité dans la gestion de l'AdBlue®.

