



CLAPET TOUTES POSITIONS LAITON

OBTURATEUR INOX Ø 1"1/4

CODE 818050

- + Obturateur et ressort en acier inoxydable
- + Montage : horizontal, vertical, oblique
- + Tous fluides compatibles

TABLEAU TECHNIQUE

Raccord entrée :	1"1/4	Raccord sortie :	1"1/4
Type :	Clapet toutes positions	Modèle :	Europa - 500 SF
Raccord :	1"1/4	Dimension A :	83 mm
Dimension B :	60,50 mm	Matière :	Laiton

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Clapet de retenue toutes positions femelle-femelle 18 bars

Construction :

- Corps en laiton CW 617N matricé à chaud EN 12165-98
- Obturateur en acier inoxydable AISI 304
- Ressort en acier inoxydable AISI 302
- Joint en NBR

Informations complémentaires :

Montage :

- Horizontal, vertical, oblique
- Sens du fluide à respecter (voir flèche gravée sur le corps)

Cadre d'utilisation :

- Température de fonctionnement admissible : -20 °C à +100 °C
- Taraudage BSP ISO 228/1
- Pression minimum d'ouverture: 0,5 Bar
- Perte de charge : 16,54 kv