



HYDRAULIQUE 70L/MIN PR MOTEUR

2,2KW TURBINES INOX 27
ETAGES

CODE 818087

- + turbine en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 1 mm
- + clapet anti-retour incorporé, conçu pour une faible perte de charge
- + paliers intermédiaires généreusement dimensionnés situés à chaque étage de la pompe
- + installation et maintenance facile (conception modulaire)

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	4 WPS	Débit max :	70 L / min
HMT max :	167 mètres	Type de turbine :	acier inoxydable
Nombre d'étages :	27	Type d'embout :	acier inoxydable
Moteur requis :	2,20 kW	Diamètre de la pompe :	4"
Longueur :	855 mm	Poids :	10,70 kg
Utilisation :	intensif	DNR :	1"1/2

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Hydraulique 70 l/min pour pompes de forage de diamètre 4" pour usages industriels ou agricoles
Compatible avec un moteur 2.2 kW

L'hydraulique est en acier inoxydable sur toute la longueur et convient à un fonctionnement continu et intermittent pour une variété d'applications :

- Adduction en eau sanitaire et générale
- Petites installations hydrauliques et fontaines
- Irrigation
- Applications de citerne
- Surpression
- Pompes à chaleur
- Rabattement de nappe, exploitation minière, sources chaudes
- Applications industrielles

Avantages :

- haute efficacité de la pompe
- construction très solide et excellente résistance à l'usure

- turbine en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 1 mm
- clapet anti-retour incorporé, conçu pour une faible perte de charge
- couplage avec 4" standard NEMA pour l'assemblage du moteur
- paliers intermédiaires généreusement dimensionnés situés à chaque étage de la pompe
- installation et maintenance facile (conception modulaire)

Informations complémentaires :

Construction :

- Roues en acier inoxydable
- Diffuseur en acier inoxydable
- Palier intermédiaire et supérieur en NBR
- Colerette en PTFE
- Arbre hexagonal en acier inoxydable
- Accouplement en acier inoxydable

Utilisation :

- liquides fins, propres, non agressifs et non explosifs, exempts de particules solides
- teneur en sable : 150 g/m³ maximum
- température du liquide : 35°C maximum
- position horizontale ou verticale
- débit minimal au moteur de 8 cm/s pour assurer le refroidissement du moteur

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **101983**



METRE DE CABLE ACIER INOX

DIAMETRE 4MM