



POMPE TRI FONTE NORMALISEE

4KW - CM32-200C

CODE 825005

- + Construction**
- Corps de pompe, support moteur en fonte
 - Turbines en fonte
 - Garniture mécanique en céramique graphite NBR
 - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
 - ...

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	450 L/min	HMT max :	40,20 mètres
Pression max :	4 bar	Modèle :	CM32/200C
DNA :	50	DNR :	32
Tension :	400 V	Ampérage :	8,90 A
Poids :	56,50 kg	Puissance nominale :	5,50 HP
Puissance nominale :	4 kW	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
 - Turbines en fonte
 - Garniture mécanique en céramique graphite NBR
 - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
- Moteur
- Moteur triphasé, IPX5, classe F
- Cadre d'utilisation
- Température du liquide -10°C à 90°C
 - Pression de fonctionnement max 10 bar

- Le + produit
- Peut être utilisée verticalement (aspiration vers le bas)

Description technique :

Pompe centrifuge monobloc à axe horizontal, fabriquée conformément à la norme EN 733. Elle trouve une ample utilisation dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications agricoles et industrielles

Pour un usage intensif"

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale