



POMPE TRI FONTE NORMALISEE

7,5KW - CM32-200A

CODE 825006

- + Construction**
- Corps de pompe, support moteur en fonte
- Turbines en fonte
- Garniture mécanique en céramique graphite NBR
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
...

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	550 L/min	HMT max :	57,90 mètres
Pression max :	5,80 bar	Modèle :	CM32/200A
DNA :	50	DNR :	32
Tension :	400 V	Ampérage :	14,10 A
Poids :	79 kg	Puissance nominale :	10 HP
Puissance nominale :	7,50 kW	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
- Turbines en fonte
- Garniture mécanique en céramique graphite NBR
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
Moteur
- Moteur triphasé, IPX5, classe F
Cadre d'utilisation
- Température du liquide -10°C à 90°C
- Pression de fonctionnement max 10 bar

- Le + produit
- Peut être utilisée verticalement (aspiration vers le bas)

Description technique :

ample utilisation dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications agricoles et industrielles
Pour un usage intensif"

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale