




POMPE TRI FONTE NORMALISEE

3KW - CM50-125B



CODE 825007

- + Construction**
- Corps de pompe, support moteur en fonte
 - Turbines en fonte
 - Garniture mécanique en céramique graphite
 - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
 - ...

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	1200 L/min	HMT max :	20 mètres
Pression max :	2 bar	DNA :	65
DNR :	50	Tension :	400 V
Puissance :	3,80 kW	Ampérage :	6,80 A
Poids :	53,50 kg	Température max :	90°C
Puissance nominale :	4 HP	Puissance nominale :	3 kW

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
 - Turbines en fonte
 - Garniture mécanique en céramique graphite
 - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
- Moteur
- Moteur triphasé, IPX5, classe F
- Cadre d'utilisation
- Température du liquide 90°C max
 - Pression de fonctionnement max 10 bar

Description technique :

Pompe centrifuge monobloc à axe horizontal, fabriquée conformément à la norme EN 733. Elle trouve une ample utilisation dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications agricoles et industrielles

Pour un usage intensif

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale