



POMPE MONO FONTE 1,85KW

BICELLULAIRE - MB200

CODE 825118

- + Construction**
- Corps de pompe et support moteur en fonte
 - Turbines et diffuseur Noryl
 - Garniture mécanique en céramique graphite-NBR
 - Arbre moteur en acier chrome nickel AISI 303
 - ...

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	170 L/min	HMT max :	42,20 mètres
Pression max :	4,20 bar	DNA :	1"1/2G
DNR :	1"1/4G	Tension :	400 V
Puissance :	1,85 kW	Ampérage :	8,40 A
Poids :	22,50 kg	Température max :	50
Puissance nominale :	2 HP	Puissance nominale :	1,50 kW

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

Construction

- Corps de pompe et support moteur en fonte
- Turbines et diffuseur Noryl
- Garniture mécanique en céramique graphite-NBR
- Arbre moteur en acier chrome nickel AISI 303

Moteur

- Moteur industriel fermé, IPX4, classe F, monophasé avec protection thermique incorporée
- Cadre d'utilisation
- Température ambiante max 50°C
- Pression de fonctionnement max 8 bar

Description technique :

Pompe centrifuge multicellulaire verticale. Pompage d'eaux propres non chargées, groupe de surpression, irrigation, eau potable ou solution de glycol, traitement des eaux, industrie alimentaire, chauffage et climatisation, station de lavage automatique

Pour un usage intensif

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale