



POMPE TRI FONTE 1,85KW

BICELLULAIRE - MBT200

PHOTO BIENTÔT
DISPONIBLE

**CODE 825202**

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	200 L/min	HMT max :	44,90 mètres
Pression max :	4,96 bar	DNA :	1"1/2
DNR :	1"1/4	Tension :	400 V
Puissance :	2,20 kW	Ampérage :	4,40 A
Poids :	25 kg	Température max :	50
Puissance nominale :	2,50 HP	Puissance nominale :	1,85 kW
Moteur :	IPX4	Pompe :	centrifuge multicellulaire

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Pompe centrifuge multicellulaire verticale. Pompage d'eaux propres non chargées, groupe de surpression, irrigation, eau potable ou solution de glycol, traitement des eaux, industrie alimentaire, chauffage et climatisation, station de lavage automatique
Pour un usage intensif

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :

Construction

- Corps de pompe et support moteur en fonte
- Turbines et diffuseur Noryl
- Garniture mécanique en céramique graphite-NBR
- Arbre moteur en acier chrome nickel AISI 303

Moteur

- Moteur industriel fermé, IPX4, classe F, monophasé avec protection thermique incorporée
- Cadre d'utilisation

- Température ambiante max 50°C
- Pression de fonctionnement max 8 bar