



## POMPE DE TRANSFERT 12V 30L/M

EAU & PRODUITS CHIMIQUES

**CODE 923015**

+ Pompe auto-amorçante monobloc, montage horizontal

+ Moteur 12 V, 300 W, 25 A, 2500 tr/min

+ Corps de pompe laiton

### TABLEAU TECHNIQUE

|                  |             |               |                                                                                             |
|------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension :        | 12 V        | Ampérage :    | 25 A                                                                                        |
| Débit :          | 30 L/min    | DNA :         | Cannelé Ø19                                                                                 |
| DNR :            | Cannelé Ø19 | Puissance :   | 0,45 CV                                                                                     |
| Puissance :      | 0,33 kW     | Liquide :     | Eau&produits chimiques                                                                      |
| Puissance (kW) : | 0.33 kW     | Tension (V) : | 12 V                                                                                        |
| Débit (L/min) :  | 30 L/min    | Utilisation : | Parfaitement adaptée au transfert d'eau et produits chimiques tels LR - LG - additifs - ... |

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Avantages produit :

- Pompe auto-amorçante monobloc, montage horizontal
- Moteur 12 V, 300 W, 25 A, 2500 tr/min
- Corps de pompe laiton
- Pompe centrifuge, turbine laiton, axe inox, joints Viton
- Hauteur d'aspiration 3 m
- Raccordement : raccords cannelés Ø 19 mm
- Fonctionnement possible en continu
- Pression 1.2 BAR