



## CARTOUCHE DE FILTRATION 45L/M

**CODE 972600**

+ Ces filtres permettent de :

+ filtrer les particules présentes dans le gasoil grâce à un tamis.

+ Absorber l'eau présente dans le gasoil (principalement issue de la condensation dans les cuves). L'eau est absorbée grâce à un procédé chimique sous forme de poudre pulvérisé sur un papier installé dans le filtre. En présence d'eau cette poudre se transforme en gel.

les dimensions : Ø95x136.5mm

Filtre adapté pour une installation avec une pompe ayant un débit maximum de 45l/min

### TABLEAU TECHNIQUE

|                  |           |         |          |
|------------------|-----------|---------|----------|
| Capacité :       | 130 L     | Débit : | 50 L/min |
| Raccord entrée : | 1"-12 UNF | Poids : | 0,50 kg  |

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Avantages produit :

Ces filtres permettent de :

- filtrer les particules présentes dans le gasoil grâce à un tamis.

- Absorber l'eau présente dans le gasoil (principalement issue de la condensation dans les cuves). L'eau est absorbée grâce à un procédé chimique sous forme de poudre pulvérisé sur un papier installé dans le filtre. En présence d'eau cette poudre se transforme en gel.

les dimensions : Ø95x136.5mm

Filtre adapté pour une installation avec une pompe ayant un débit maximum de 45l/min

#### Description technique :

Cartouche de filtration à installer sur des systèmes de distribution de gasoil.