



ENROULEUR INOX POUR EAU

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 1"

CODE 975137

- + Manivelle en acier inoxydable
- + Tampon bloque flexible réglable
- + Flexible de distribution d'eau PVC renforcé 1 tresse textile



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau basse pression	Type :	Manuel
Matière :	Inox AISI 304	Pression max :	10 bar
Flexible :	PVC renforcé 1 tresse	Flexible :	20 m
Diametre du flexible :	1"	Raccord entrée :	M1"
Raccord sortie :	-	Dimension A :	244 mm
Dimension B :	460 mm	Dimension C :	460 mm
Dimension D :	265 mm	Dimension G :	150 mm
Poids :	25 kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Manivelle en acier inoxydable
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible de distribution d'eau PVC renforcé 1 tresse textile

Description technique :

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les aires de lavage ou rinçage : industries agro-alimentaires, salles de traite, bâtiments d'élevage, ateliers de maintenance...

Structure et tambour en acier inoxydable AISI 304 permettant de travailler dans les environnements nécessitant une forte résistance à la corrosion.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 100901



COURONNE 25M TUYAU SOUPLE PVC

20 BARS DIAMETRE 25

CODE 386062



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR

ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40

CODE 369356



MANCHETTE CANNELEE LAITON

ECROU TOURNANT F1" x 25

CODE 110160



MANCHETTE CANNELEE PP NOIR

MALE 1" x 25

CODE 110709



MANCHETTE CANNELEE PP

FEMELLE 1" x 25