



ENROULEUR INOX POUR EAU

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/4"

CODE 975145

+ Acier inoxydable

+ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

+ Ressort à force constante complètement protégé



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau basse pression	Type :	Automatique
Matière :	Inox AISI 304	Support :	Fixe
Pression max :	20 bar	Flexible :	PVC renforcé une tresse
Flexible :	20 m	Diamètre du flexible :	3/4"
Raccord entrée :	M1"	Raccord sortie :	-
Dimension A :	150 mm	Dimension B :	600 mm
Dimension C :	590 mm	Dimension D :	150 mm
Dimension E :	150 mm	Dimension F :	150 mm
Dimension G :	196 mm	Poids :	35 kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Acier inoxydable
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible de distribution d'eau PVC renforcé avec une tresse textile

Description technique :

Solution idéale pour les travaux d'arrosage, de nettoyage et de rinçage basse pression : industries agro-alimentaires, collectivités, bâtiments d'élevage, abbatoirs, piscines, laboratoires ...

Structure et tambour en acier inoxydable AISI 304 permettant de travailler dans les environnements nécessitant une forte résistance à la

corrosion.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 975111



SUPPORT MURAL PIVOTANT
POUR ENROULEUR INOX

CODE 100898



COURONNE 25M TUYAU SOUPLE PVC
20 BARS DIAMETRE 20

CODE 386060



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET
VIS EN INOX DIAMETRE 20-32

CODE 140907



RACCORD CANNELE LAITON
MALE 1" x 20

CODE 369325



MANCHETTE CANNELEE LAITON
ECROU TOURNANT F3/4" x 20

CODE 110248



MANCHETTE CANNELEE LAITON
ECROU TOURNANT F1" x 20

CODE 110707



MANCHETTE CANNELEE PP
FEMELLE 3/4" x 20

CODE 110708



MANCHETTE CANNELEE PP
FEMELLE 1" x 20