



ENROULEUR INOX POUR EAU

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1"

CODE 975146



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau basse pression	Type :	Automatique
Matière :	Inox AISI 304	Support :	Fixe
Pression max :	20 bar	Flexible :	PVC renforcé une tresse
Flexible :	15 m	Diametre du flexible :	1"
Raccord entrée :	M1"	Raccord sortie :	-
Dimension A :	150 mm	Dimension B :	600 mm
Dimension C :	590 mm	Dimension D :	150 mm
Dimension E :	150 mm	Dimension F :	150 mm
Dimension G :	196 mm	Poids :	35 kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

Solution idéale pour les travaux d'arrosage, de nettoyage et de rinçage basse pression : industries agro-alimentaires, collectivités, bâtiments d'élevage, abbatoirs, piscines, environnements ATEX, laboratoires ...

Structure et tambour en acier inoxydable AISI 304 permettant de travailler dans les environnements nécessitant une forte résistance à la corrosion ou dans les environnements ATEX.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 975111



SUPPORT MURAL PIVOTANT

POUR ENROULEUR INOX

CODE 100901



COURONNE 25M TUYAU SOUPLE PVC

20 BARS DIAMETRE 25

CODE 386062



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR

ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40

CODE 369356



MANCHETTE CANNELEE LAITON

ECROU TOURNANT F1" x 25

CODE 110160



MANCHETTE CANNELEE PP NOIR

MALE 1" x 25

CODE 110709



MANCHETTE CANNELEE PP

FEMELLE 1" x 25