



## ENROULEUR ACIER EAU FROIDE HP

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/8"

### CODE 975150

+ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

+ Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé

+ Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur



## TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau froide haute pression	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Fixe
Pression max :	330 bar	Température de travail :	- 40°C à + 100°C
Longueur du flexible :	10 m	Renforcement :	2 tresses métalliques
Diamètre du flexible :	3/8"	Raccord d'entrée :	1/2" M
Raccord de sortie :	3/8" M	Poids :	16 Kg
Dimension A :	120 mm	Dimension B :	560 mm
Dimension C :	450 mm	Dimension D :	180 mm
Dimension E :	140 mm	Dimension F :	204 mm
Dimension G :	232 mm	:	

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible semi rigide renforcé 2 tresses métalliques

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 975113



**SUPPORT MURAL PIVOTANT**  
POUR ENROULEUR ACIER

CODE 519164



**FLEXIBLE HP 3M Ø3/8"**  
F1/2" - F3/8"