



ENROULEUR ACIER EAU CHAUDE HP

EQUIPE FLEXIBLE 40M EN 3/8"

CODE 975153

+ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

+ Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé

+ Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau chaude haute pression	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Orientable
Pression max :	330 bar	Température de travail :	- 10°C à + 135°C
Renforcement :	2 tresses métalliques	Longueur du flexible :	40 m
Diamètre du flexible :	3/8"	Raccord d'entrée :	1/2" M
Raccord de sortie :	3/8" M	Poids :	25 Kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible semi rigide alimentaire renforcé 2 tresses métalliques
- Livré avec son support mural pivotant