



KIT MOBILE - HUILE 3:1

POUR FÛT 200L AVEC
FLEXIBLE 4M

CODE 975835

- ✚ Pompe pneumatique 3:1
- ✚ Filtre régulateur
- ✚ Pistolet avec bec anti-goutte et compteur digital



TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	30,50 Kg	Canne :	940
Flexible :	4 m	Pression de service :	18 bar
Pression max :	8 bar	Liquide :	Huiles
Pompe :	975831	Débit :	20l/min
Chariot :	Oui	Utilisation :	Fût 200L

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Pompe à huile pneumatique 3:1 (Code : 975831) avec canne d'aspiration et clapet
- Filtre régulateur
- Bonde pour adaptation sur fût/tonnelet
- Pistolet de distribution d'huile avec bec anti-goutte
- Compteur digital
- 4 m de flexible haute pression 1/2"
- Installation sur fût de 200L
- Chariot roule fût 200L avec crochet bloc fût

Informations complémentaires :

L'utilisation d'une pompe à huile pneumatique nécessite certaines précautions qui assureront le bon fonctionnement du matériel et sa fiabilité dans le temps :

- Débrancher le raccord rapide d'alimentation d'air après utilisation.
- Installer un filtre à air pour protéger le moteur pneumatique contre la condensation.
- Installer un régulateur d'air pour ne pas dépasser les pressions d'alimentation d'air prescrites (5 à 8 bars).
- Vérifier régulièrement l'état du flexible de sortie d'huile.