



POMPE DE RELEVAGE 230V

0,55KW INOX EAUX
CHARGEES

CODE 980001



+ Résistance dans le temps et face à la corrosion



+ Supporte une eau chargée de particules solides



+ Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	300 l/min	HMT max :	9,10 m
Type de liquide :	Eaux chargées	Application :	professionnelle
Intensité d'utilisation :	régulier	Granulométrie maximale :	20 mm
Immersion max :	5 m	Tension :	230 V
Modèle :	MDL	Puissance :	0,25 kW
Puissance nominale :	0,55 kW	Tour/min :	2 900
Ampérage :	3,40 A	DNR :	40
Hauteur :	460 mm	Largeur :	210 mm
Longueur :	220 mm	Poids :	9,50 kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Supporte une eau chargée de particules solides
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour relever des eaux de pluie ou d'infiltration (puisard), vider des eaux blanches ou sales, ... (eaux pouvant contenir des particules en suspension)

Applications :

- Domestique
- Agricole

Utilisation :

- Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
- Température du liquide à pomper : maximum 40°C

Construction :

Corps de pompe, turbine vortex et arbre en acier inoxydable AISI316

Dispositif de protection thermique

Livrée sans raccord avec flotteur et 5 mètres de câble électrique

Moteur :

Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz

Protection thermique

Vitesse de rotation : 2 850 tours/minute

Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :

Pour HMT 9,1 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min

Pour HMT 3,4 mètres = débit de 18 m³/h ; 300 l/min

Consulter la courbe pour plus d'informations

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **386064**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR

ET VIS EN INOX DIAMETRE 40-60

CODE **817106**



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M

DIAMETRE INTERIEUR - 40 MM

CODE **110743**



COUDE 90° CANNELE PP

MALE 1"1/2 x 40

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE